


# TEKNAMOTOR

## SKORPION 650 EB



### Laitteen kuvaus

**Skorpion 650 EB** on kiinteä hakkuri, joka on suunniteltu hakettamaan lautta, rimoja, pyöreää puuta ja erilaista huonekalu- ja sahateollisuuden tuottamaa jätettä. Hakettavan materiaalin halkaisija voi olla jopa 650 mm.

Hakkuria ohjataan ohjauskeskuksella jossa on tarvittavat ohjauskytkimet ja ylikuormituksen estävät tunnistimet. Leikkausjärjestelmänä on 2, 3 tai 4 teräinen rumpu

Hakkurin varustus takaa tuotteen korkean laadun ja tasaisuuden. Hakuttu hakekoko saadaan valitsemalla oikea määrä teriä ja oikeankokoinen vastaverkko joka varmistaa että ulostuleva hake on oikean kokoista.

Syöttettävän materiaalin sisäänmenon varmistavat kolme hammastettua vetotelaa jotka on varustettu omilla vaihdemoottoreilla.

Hakkurin voimanlähteenä on 90, 110 tai 132 KW:n sähkömoottori, moottoriohjauksessa käytetään virtavahtia jolloin ylikuormittamiselta välttytään ja haketukseen ei tule taukoja.

Skorpion 650 EB hakkuria voidaan syöttää sekä hihna tai tärykuljettimella toimii sekä hihnakuljettimella. Perustoimitukseen sisältyy Hakkuri ja ohjauskeskus, lisävarusteena varustelemme Hakkurin myös sisään ja ulostulokuljettimilla.

Skorpion 650 EB hakkurilla tuotettua haketta voidaan polttaa lämpölaitoksissa tai käyttää paperin, lastulevyn tai huonekaluteollisuuden raaka-aineena, sekä vasaramyllyssä tapahtuvan jatkokäsittelyn jälkeen myös briketin ja pelletin tuotantoon.

### Tekniset tiedote

#### Malli

#### SKORPION 650 EB

Ulkomitat (pituus x leveys x korkeus) [mm]	3000 x 1620 x 1400 (+600)*
Paino [kg]	5400**
Terät	2 leikkaavaa + 1 vastaterä 3 leikkaavaa + 1 vastaterä 4 leikkaavaa + 1 vastaterä
Syöttönopeus [metriä / minuutti]	jopa 31,5

Haketusteho [m <sup>3</sup> / tunnissa]	jopa 50
Lastun leveys [mm]	alkaen 20 päättyen 40 alkaen 15 päättyen 25 alkaen 10 päättyen 20
Mitat sisään syöttöaukko (leveys x korkeus) [mm]	650 x 250
Rummun halkaisija [mm]	600
Rummun pyörintänopeus [rpm]	400 tai 500
Syöttöyksikkö	hihna- tai täry kuljetin
Rummun moottoriteho [kW]	90, 110 tai 132
Moottoriteho sisään vetotelat [kW]	2 x 4,0 kW
Moottoriteho ulostulokuljetin [kW]	2,2

()\* - jalustan kanssa

#### Toimitus sisältää:

- Ohjauskeskus
- Elektroninen anti-tress toiminto

#### Lisävarusteet:

- Syöttökuljetin
- Ulostulokuljetin
- Syötön nopeussäätö